



VLASTNOSTI DOTYKOVÉHO PANELU UNO-TS2

a

UNO-TS2D:

INFORMATÍVNOSŤ - Priamo na dotykovom paneli sa v reálnom čase zobrazujú informácie o aktuálne prehrávanom programe, úroveň hlasitosti a položky hracieho zoznamu.

EFEKTIVITA - Štandardné pripojenie pomocou kábla CAT-5, riešenie na okamžité použitie (plug-and-play).

INOVATÍVNE PREVEDENIE - Panel používajúci víťaznú technológiu RNET® ponúka kompletne ovládanie s nekonečnými možnosťami.

HLADKÁ OBSLUHA - Dotykový LCD panel s vysokým rozlíšením a uhlopriečkou 95mm umožňuje ľahké čítanie a jednoduchú navigáciu.

PRAKTICKÉ RIEŠENIA - Panel nevyžaduje takmer žiadne programovanie a vďaka svojmu kompaktnému a zarovnanému prevedeniu hladko zapadne do dvojskupinovej krabice - UNO-TS2. UNO-TS2D možno umiestniť na dosah ruky na vodorovný povrch.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Displej:	16-bitový farebný LCD dotykový panel 320 x 240 pixelov, uhlopriečka 95mm
Ovládacie prvky:	8 fyzických tlačidiel pre ovládanie spoločných funkcií Kontextové citlivé dotykové tlačítka na displeji
Farebné prevedenie UNO-TS2:	Biela, mandľová, koš, hnedá a čierna
Farebné prevedenie UNO-TS2D:	hnedá a čierna
IR opakovač:	Priechod pre IR signál diaľkového ovládania
Odporúčaný spôsob inštalácie UNO-TS2:	Inštalovať na stenu vo výške termostatu, tj 159cm
Požadavky na kábeláž pre UNO-TS2D:	Panel je určený na umiestnenie do dvojskupinovej plastovej krabice 32 ci schválenej podľa UL/CSA kábel RJ-45 k nástennému rámku kábel RJ-45 od nástenného rámku k tomuto ovládaču
Pripojenie kábla:	Svorkovnice CAT-5 "110 punchdown"
Požadavky na napájanie:	12Vss, 350mA (prívod káblom CAT-5)
Rozmery UNO-TS2 (ŠxVxH):	Nástenná plocha: 152x127x20mm; vnútro krabice: 91x71x39mm
Rozmery UNO-TS2D (ŠxVxH):	152x120x138mm
Hmotnosť:	UNO-TS2: 524,5 g, UNO-TS2D: 870g
Požadované verzie RNET® firmware:	CAV6.6 Rev. 3: 2.01.16 alebo vyššia CAV6.6 Rev. 4: 3.01.10 alebo vyššia CAM6.6: 1.01.05 alebo vyššia Modul AM/FM (CAM6.6): 1.01.01 alebo vyššia Dvojité tuner ST2: 3.00.10 alebo vyššia Mediálny server SMS3: 1.01.00 alebo vyššia