



VLASTNOSTI SYSTÉMU CAA66:

BOHATÉ FUNKČNÉ MOŽNOSTI - Šesť zdrojov / šesť zón, vnútorná knižnica IR kódov, rozhranie RS-232 pre integráciu so systémami domácej automatizácie a prepínateľné výstupy predzosilňovača pre dosiahnutie flexibility a komfortu.

MOŽNOSTI NASTAVENIA - Úplné ovládanie z klávesníc vrátane regulácie basov, výšok, symetrie, fyziologickej hlasitosti a "všetko vypnuté".

JEDNODUCHÉ PROGRAMOVANIE - Po naprogramovaní riadiaceho zosilňovača sú všetky zóny pripravené na použitie - úspora času.

ROZŠÍRITEĽNOSŤ - Možnosť sériového prepojenia viacerých zosilňovačov pre vytvorenie až 36 zón pre ľubovoľne veľký domov.

ELEGANCIA - Nový riadiaci zosilňovač s výškou dvoch jednotiek pre montáž do racku sa vyznačuje konštrukciou pre elegantné a praktické riešenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Počet zón na jeden riadiaci zosilňovač:	6
Počet zón na systém:	maximálne 36
Počet vstupov pre zdrojové audio zariadenia:	6
Vstupná impedancia:	50kΩ
Počet kanálov zosilňovača:	12
Výstupný výkon:	20W na zónu do 8Ω
Frekvenčná charakteristika:	0Hz až 20kHz +0 / -2,5 dB
Skreslenie:	<0,1% THD + N v rozsahu 20Hz až 20kHz
Odstup signál / šum:	> 90dB, vážené podľa filtra A > 88dB, nevážený
Impedancia reproduktorov:	8Ω
Linkové audio výstupy:	Prepínateľné fixné / variabilné (len zóny 1 a 2), 2,2 V ef.
Výstup spínacieho napätia:	12V ss, max 100mA
Vstup pre spínacie napätia vypínanie zvuku ("mute"):	12V ss
Rozmery (Š x V x H):	430 x 99 x 292mm
Požiadavky na napájanie:	220 - 240V stř, 1,25 A, 50/60Hz
Poistka:	TF1, 25A H 250V
Hmotnosť:	8,1 kg