



VLASTNOSTI SYSTÉMU CAS44:

ROZŠÍRITEĽNOSŤ - Zapojením dvoch riadiacich zosilňovačov do série* je možné systém rozšíriť na osem zón s tromi klávesnicami na zónu** pri väčších domácich inštaláciách.

NASTAVITEĽNOSŤ - Pomocou klávesníc je možné ovládať všetky funkcie vrátane basov, výšok, symetrie, fyziologickej kompenzácie hlasitosti a "vypnúť všetko".

VŠESTRANNOSŤ - Riadiaci zosilňovač je vybavený portom RS232 umožňujúci integráciu so systémami domácej automatizácie v dnešných elektronických domácnostiach.

ELEGANCIA - Novo skonštruovaný riadiaci zosilňovač a klávesnice v piatich farbách Decora® tvoria elegantné a praktické riešenie.

* *Nekompatibilné s riadiacim zosilňovačom CAA44, ani so žiadnym riadiacim zosilňovačom RNET®.*

** *Nutné použiť zlučovač klávesnice SA-ZX3, ktorý nie je súčasťou balenia.*

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Požiadavky na napájanie:	220 - 240V str, 1,25 A, 50/60Hz
Poistka:	TF1, 25A H 250V
Kmitočtová charakteristika:	20Hz až 20kHz +0 / -2,5 dB
Výkon na kanál:	20W ef. do 8Ω
Celkové harmonické skreslenie:	<0,1%
Odstup signál / šum:	> 90,0 dB, vážené podľa filtra A /> 88dB nevážený
Počet zdrojových audio vstupov:	4
Počet audio výstupov zóny:	4 výstupy s reproduktorovou úrovňou (8Ω)
Vstupná impedancia:	50kΩ
Maximálna úroveň vstupného zdrojového audio signálu:	2,2 V ef.
Výstup spínacieho napätie:	12V ss, max 100mA
Vstup spínacieho napätie:	12V ss
Rozmery (Š x V x H):	430 x 100 x 292mm
Hmotnosť:	7,9 kg